

Felgenreiniger

Anwendungsbereich

- für alle Stahl- und Alufelgen. Beseitigt Reifen- und Bremsabrieb, Teer- und Straßenschmutz

Eigenschaften

- entfernt schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen.
- Produkt vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Anwendung:

- vor Gebrauch schütteln
- kurz einwirken lassen und mit Bürste oder Schwamm reinigen
- mit reichlich Wasser abspülen
- nicht auf heißen Felgen oder in der Sonne anwenden.

Technische Daten:

Geruch	mit Kirschduft	UFI	2FU0-20CH-S00J-K8UK
Farbe	gelb	Zolltarif-Nr.	3402 20 90
Dichte bei 20°C	~ 1 g/cm ³		
Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar		
ph-Wert	~ 7		



Inhaltstoffe:

<5% anionische Tenside, <5% amphotere Tenside, Duftstoffe, Farbstoff, Konservierungsmittel (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE)

Enthält Natriumthioglycolat und Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

weitere techn. Daten

Standardgebindegröße: 500 ml

	Abmessung (LxBxH) cm			Gewicht in kg			Art.-Nr.	EAN Stück	EAN Karton	VE je Palette (CCG2)
	Gebinde	Karton	Palette	Gebinde	Karton	Palette				
500 ml	9,3 x 5 x 27	28,2 x 22,2 x 28,2	120 x 80 x 128	0,56	7,00	420,00	4506000000	4001068600658	4001068600665	56 Krt à 12 Flaschen

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.